

行う CONDUCT	PROJECTILE(PJCTL), PROTRUDE,
行う(研究など) SUBJECT (SUBJ)	PUSHOUT
押し込み荷重たわみ INDENTATION LOAD	押し出すもの EJECTOR (EJCTR)
DEFLECTION	押し付ける THRUST (THR)
押し込み力たわみ INDENTATION FORCE	押しつぶした ROLLED (RLD)
DEFLECTION	押しつぶす SQUEEZE
起こりそうな出来事 PROBABILITY	押しつぶれ COLLAPSE
(PROB)	押し抜き PUNCHING (PCHG)
起こる OCCUR	押しねじ SET SCREW (SSCR)
押さえ CAP	押し広げ FLARING (FLRG)
押さえ (X X) HOLDDOWN (HLDN)	押し棒 PUSH ROD (PRD)
抑え込み加工する (ハンマーで圧力を	押しボタン BUTTON (BTN)
加えて太く短くする) UPSET	押しボタン(式)の PUSH BUTTON (PB)
押さえ巻き [電線] WRAPPER	押しボタンスイッチ [JIS] PUSH
抑える PREVENT (PVNT)	BUTTON (PB)
押さえる FASTEN	惜しみなく使用する LIBERALLY
押し込め PUSH FIT	APPLY
押し込み通風 FORCED-DRAFT (FD)	オシロ OSCILLOGRAM (OSCGRM)
押し込む PRESS IN, PRESS INTO,	オシログラム OSCILLOGRAM (OSCGRM)
TUCK	オシロスコープ OSCILLOSCOPE
押し進める FORCE (F)	(SCOPE)
押し出 EXTRUDE (EXTD)	押す PRESS (PRS), PUSH
押し出し EJECTION (EJN)	押すこと PRESSURE (PRESS)
押し出し(加工) [鍛造] EXTRUSION	雄雌、おすとめす MALE AND FEMALE
(EXTRN)	(MF)
押し出 [成型] EXTRUSION (EXTRN)	雄の MALE
押し出し荷重 PUSHOUT LOAD	汚水 SEWAGE (SEW)
押し出し用ボス EJECTOR BOSS	汚染 CONTAMINATION (CTMN),
押し出し成形 EXTRUDE (EXTD)	POLLUTION
押し出し成形ナイロン被覆 [電線]	汚染除去 DECONTAMINATION
EXTRUDED NYLON COVER, EXTRUDED	(DECONTN)
NYLON JACKET	汚染する CONTAMINATE, POLLUTE
押し出した EXTRUDE (EXTD),	汚毒 CONTAMINATION (CTMN)
EXTRUDED	お互いに (3つ以上が) AMONG
押し出しピン EJECTION PIN	穏やかになること TEMPERING
押し出しピン跡 EJECTOR PIN MARKS	(TMPRG)
押し出しピン跡がないこと SURFACES	音 PHONE (PH), VOICE (VO)
TO BE FREE OF FLASH, GATE OR	音 (を出す) SOUND (SND)
EJECTION PIN MARKS	音感覚 SOUND (SND)
押し出しピンは平滑にするか、最大 NNN	音と警報音 TONE AND ALARM (TNALM)
以内の凹み面とする EJECTION	落とし穴 TRAP
PINS TO BE FLUSH OR RECESSED NNN	オドメーター ODOMETER (ODOM)
MAX.	踊場 (階段の) LANDING (LDG)
押し出す EXTRUDE (EXTD),	劣る (能力) LIMITED (LTD)

衰える LAG
 驚くべき SURPRISING
 同じ寸法 SAME SIZE (SS)
 同じ寸法の ISOMETRIC (ISO)
 同じ場所にある COINCIDENT
 同じように EQUALLY (EQL)
 おねじ MALE THREAD [ASME], MALE SCREW
 おねじを切った MALE THREADED (MTHRD)
 帯 BAND, STRIP (STP)
 帯金 STRAPPED (STRP)
 帯鋼 BAND STEEL
 帯状の ZONAL
 帯状の部品 STRAPPED (STRP)
 オフ (OFF) の位置で取り付けること)
 TO BE MOUNTED WITH OFF POSITION
 オフ・ノーマル接点 OFF-NORMAL CONTACT
 オプション部品 OPTIONAL PART
 オプション(装備) OPTION
 オプション仕様 OPTIONAL FEATURE
 オプションを取り付ける OPTION
 オフセット OFF SET, OFFSET (OFS)
 オフセット方式 OFF SET, OFFSET (OFS)
 汚物 DIRT, SEWAGE (SEW)
 覚書 MEMORANDUM (MEMO)
 重い HEAVY (HVY), 反語: LIGHT 軽い
 重さ WEIGHT (WT)
 重さ(口語) AVOIRDUPOIS (AVDP)
 重みを加える WEIGHT (WT)
 表・表面(硬貨の) OBVERSE (OBV)
 主な MAJOR (MAJ), PRINCIPAL
 主な原材料 MATRIX (MAT)
 主に MOSTLY (MSLY)
 おもり PLUMB, WEIGHT (WT)
 親 PARENT
 親スイッチ MASTER SWITCH (MSW)
 およそ ABOUT (ABT)
 及ぼす(影響を) EXERCISE (EXER)
 織られた TEXTILE (TXTL)
 織物(の) TEXTILE (TXTL)
 折り FOLDING (FLDG)
 折り返しヘッド RETURN HEAD (RHD)
 折り線 BEND LINE (BL)
 折りたたみ FOLDING (FLDG)
 折りたたみ式ブラケット SWINGING BRACKET (SWGBKT)
 折りたたみ曲げ HOLDING (HLDG)
 折り曲げ BEND UP (BUP), BENT UP, FOLDING (FLDG)
 折り曲げの内側および角の逃げの半径は XXX とする INSIDE BEND AND CORNER RELIEF RADII TO BE XXX
 折り曲げる FOLD, TURN
 折る FOLD, BEND, BREAK
 折れ曲がり CRIMP (CRP)
 オルタネーター ALTERNATOR (ALTNTR)
 オレンジ ORANGE (O, ORN)
 オレンジ色 ORANGE (O, ORN)
 オレンジ色表示灯 ORANGE INDICATING LIGHT (OIL)
 愚かな HEADLESS (HDLS)
 おろし金[料理] GRATER (GRTR)
 下ろす TAKE OFF
 負わす[義務・税金] IMPOSE (IMPS)
 終わって OVER
 終わってない UNFINISHED (UNFIN)
 終わらせる CLOSE
 終わり END
 終わる CEASE, DISCONTINUE (DSCONT)
 音響上の ACOUSTIC (ACST)
 音響測深 ECHO SOUNDING (ES)
 音響特性 ACOUSTIC (ACST)
 音響の ACOUSTIC (ACST)
 音響用フィルター ACOUSTIC FILTER
 音源記録複製装置 SOUND RECORDER-REPRODUCER (SRR)
 オンス(重さの単位:約 28.35 グラム) OUNCE (OZ)
 オンス・インチ OUNCE-INCH (OZIN)
 温水循環 HOT WATER, CIRCULATING (HWC)
 温水暖房機 HOT-WATER HEATER (HWH)